

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

MÉTHODES RÉPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 837

VÉHICULES TOUS TYPES
BOUGIES D'ALLUMAGE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

	2 CV	3 CV	ID 19 et Break mot. 70 CV	DS 19 et Break mot. 83 CV	HY 72 et HZ 72 mot. 72 x 100	H-HY-HZ et T 23	T 55 T 45 T 46 T 60
AC	43 F	43 F	43 F	*	43 F	44 F	44 F
BOSCH	W 225-T1	W 225-T1	W 225-T1	*	W 225-T1	W 175-T1	W 175-T1
CHAMPION . .	L 85 L 92 Y	L 85 L 92 Y	L 85 L 92 Y	L 85 L 92 Y	L 85 L 92 Y	H 10	H 10
K L G	FF 70	FF 70	FF 70	*	FF 70	FE 50	FE 50
LODGE	HN CN	HN CN	HN CN	2 H - HF	HN CN	CN CSN	CN CSN
MARCHAL . .	35	35	35 B	35 B	35 B	36	36

L'utilisation d'un type de bougie non approprié à un moteur peut entraîner soit un encrassement rapide si la bougie est trop froide, soit de l'auto-allumage et la destruction rapide des pistons si la bougie est trop chaude.

NOTE : Dans le cas où 2 types de bougie sont indiqués, la première correspond à la plus froide et est à utiliser dans le cas de véhicules effectuant surtout de la "route". La deuxième est à utiliser pour des véhicules circulant surtout en ville.

* Ces marques de bougies ne possèdent pas de modèle spécifiquement adapté à la DS 19. Toutefois, si vous montez des bougies de l'une de ces marques, nous vous conseillons de monter des bougies froides genre AC 41 F.