

Paris, le 12 Novembre 1956

NOTE TECHNIQUE
à MM. les CONCESSIONNAIRES
N° 637

VOITURE DS 19

DÉTACHAGE DES TISSUS D'HABILLAGE

Les tissus d'habillage de cette voiture reposent :

- soit, sur un caoutchouc mousse, genre Dunlopillo.

(C'est le cas des dossiers de siège, accoudoirs, appuie-têtes, pavillon, bourrelets de pavillon).

- soit, sur une ouate de garnissage.

(C'est le cas des assises de sièges, des panneaux de portières).

PRECAUTIONS A PRENDRE :

Quel que soit le support du tissu, il faut :

- Proscrire l'emploi de l'acétone, du trichloréthylène et leurs dérivés qui attaquent le tissu.
- Tous les produits de détachage sont inflammables. Ne jamais les utiliser à chaud.
- Ne pas sécher au fer à repasser pour éviter de détériorer le tissu.

Pour éviter la formation d'auréoles :

- Brosser soigneusement la partie à détacher.
- Changer fréquemment le chiffon servant au nettoyage.
- Si les taches à éliminer sont de quelque importance, il est préférable de nettoyer toute la pièce.
- Pour éviter d'imprégner le support (caoutchouc ou ouate) ne détacher qu'avec des tampons essorés, (même en cas d'utilisation d'eau pure ou additionnée de solvant).

Si le support est en caoutchouc mousse, cette dernière précaution est encore plus importante.

En effet, le caoutchouc mousse n'est autre chose qu'une éponge qui retient longtemps le produit employé.

D'autre part, le caoutchouc est attaqué par l'essence et les hydro-carbures (il gonfle et devient collant).

PROCEDES DE DETACHAGE PERMETTANT D'ELIMINER OU D'ATTENUER QUELQUES TYPES DE TACHES :

- Taches de sirop , bonbons et caramel :

Sur tous coloris : employer de l'eau à 50°C environ, additionnée de savon. Frotter avec un chiffon propre et rincer.
Insister sur les taches pouvant subsister sur les tissus de coloris clairs.

- Taches d'huile moteur

Frotter avec un chiffon propre imbibé d'alcool dénaturé jusqu'à disparition des taches. Sur les tissus clairs, en cas de détachage imparfait, terminer par un frottement léger d'un chiffon imbibé d'essence F.

- Taches de rouge à lèvres :

Un léger frottement avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé fait virer immédiatement le rouge en rose pâle. Pas de possibilités de suppression de la tache subsistant.

- Goudron et cambouis :

Interposer un tissu de coton absorbant (coton gratté, suédine) entre le tampon imprégné d'essence F et la tache. Recommencer l'opération en changeant de chiffon, pour que celui-ci ne soit jamais saturé de goudron.

Lorsque la presque totalité du goudron a été éliminée, terminer en frottant directement les taches restantes avec un tampon propre imbibé d'essence F.

Sur les tissus de teinte claire (champagne, gris rosé, gris pavillon) : traces jaunâtres.

Sur tissus de teinte foncée : la tache doit disparaître.

- Taches de liquide spécial pour commandes hydrauliques :

Frotter avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé.

Sur tissus de teinte claire : Il peut rester de très légères marques visibles.

Sur les tissus de teinte foncée : la tache doit disparaître.

- Taches de chocolat :

Si les traces sont humides, laisser sécher puis frotter jusqu'à disparition des taches avec un chiffon propre imbibé d'eau additionnée d'un agent mouillant (Ex : Teepol).

Valable pour toutes teintes de tissus.

- Taches de verdure :

Suppression des taches par simple frottement avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé.

- Taches de boue et poussière :

Brossage préliminaire après séchage dans le cas de taches de boue. Si les marques subsistent, frotter avec de l'eau additionnée d'un agent mouillant (Ex : Teepol).

- Crasse : (poussière agglomérée par la sueur) :

Brosser vigoureusement à sec pour éliminer les poussières.

Nettoyer en frottant avec un chiffon propre imbibé d'eau additionnée d'un agent mouillant (Ex : Teepol).

Rincer à l'eau claire. Après séchage, brosser pour redresser le poil du tissu.

Le détachage de la crasse peut également être obtenu avec de bons résultats en frottant la partie à nettoyer avec un chiffon imbibé d'essence F, en évitant de laisser à l'essence le temps de pénétrer dans le caoutchouc mousse. L'opération sur l'ensemble de la pièce, pourra être répétée plusieurs fois, jusqu'à obtention d'une surface propre.

- Taches de sang :

Elles pourront être enlevées par frottement d'un chiffon imbibé d'une solution composée de :

- 1 partie ammoniacale (alcali)
- 2 parties eau

Au cas où des taches brunâtres subsisteraient, les éliminer en frottant avec de l'eau oxygénée à 20 ou 30 volumes.

Taches d'encre :

I - Encre grasse (stylo à bille) :

- Taches légères : Frotter doucement avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé en insistant sur les traces rebelles, jusqu'à complète disparition.

- Taches plus importantes :

- a) Enlever l'excédent d'encre avec un chiffon propre et sec, sans craindre d'augmenter la surface de la tache et de former des bavures, si la tache est encore humide.
- b) Poser un chiffon propre et sec sur la tache et à l'aide d'un second chiffon imbibé d'alcool, frotter sur le premier, changer très fréquemment ce dernier dès qu'il a absorbé un peu d'encre.

N.B. - Ne pas procéder avec beaucoup d'alcool en une seule fois, ce qui aurait l'inconvénient de faire pénétrer l'encre dans le tissu et jusque dans la ouate ou le caoutchouc mousse.

Terminer le détachage des bavures éventuelles par frottement d'un chiffon propre imbibé d'alcool à même le tissu.

II - Encre à stylo : (Type WATERMANN)

Protter le tissu avec un chiffon imbibé de la solution suivante :

- 1 partie ammoniacale (alcali)
- 2 parties eau

jusqu'à disparition complète de la tache.

III - Encre noire ordinaire :

- Taches légères :

Même méthode que pour l'encre à stylo (II).

- Taches plus importantes :

Elimination plus difficile. Souvent persistance de traces et d'auréoles.

REMARQUE - *L'alcool dénaturé (alcool à brûler) et l'essence F (essence à détacher ou essence de teinturier) sont en vente chez tous les marchands de couleurs et droguistes.*

Copie de la présente note est adressée à MN. Les Agents et Postiers