

**Société Anonyme**  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**MÉTHODES RÉPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 814

**DS TOUS TYPES**

et

**ID TOUS TYPES**

**CARROSSERIE**

**MODIFICATION DES GARNITURES D'INSONORISATION**

Depuis Novembre 1963, les garnitures d'insonorisation sous tapis AV, sous tapis AR et sur fond de coffre sont modifiées.

**PIÈCES DÉTACHÉES :**

Le remplacement d'une garniture d'insonorisation actuelle complète (Ravioli "KELLER") n'est pas possible sans moyens industriels.

Le Service PIÈCES DÉTACHÉES continue donc à fournir les garnitures en feutre de jute enduit d'acétate qui devront être utilisées en "Réparation" pour remplacer les garnitures en "Ravioli KELLER".

**RÉPARATION :**

Dans le cas où une garniture d'insonorisation en "Ravioli KELLER" a été détériorée, elle peut être réparée de la façon suivante :

**1<sup>er</sup> cas :** Accroc très peu important (sans coupure de la trame).

- Ramollir les contours de la partie détériorée en chauffant à l'aide d'une lampe infra-rouge jusqu'à 90 à 100 degrés.
- Tasser et égaliser les bords à l'aide d'une spatule en bois ou métallique (voir NOTE).

**2<sup>e</sup> cas :** Accroc peu important (sans coupure de la trame).

- Ramollir, comme dans le 1<sup>er</sup> cas, les contours de la partie détériorée à l'aide d'une lampe infra-rouge.
- Tasser la matière et compléter par un bouchage avec du mastic "ADERIT KELLER" étendu au pinceau ou à la spatule (voir NOTE).

**3<sup>e</sup> cas :** Déchirure importante avec coupure de la trame.

- Se procurer de la trame et de l'insonorisant I. F. F. KELLER de 1 mm. d'épaisseur.
- Découper un rectangle de trame dépassant d'environ 2 cm. les bords de la déchirure.
- Découper un rectangle d'insonorisant I. F. F. légèrement plus grand que celui de trame (1 à 2 cm. de plus).
- Poser la trame sur la déchirure, puis l'insonorisant.
- Ramollir les contours de la plaque d'insonorisant à l'aide d'une lampe infra-rouge.
- Lisser à la spatule les bords de la pièce rapportée (voir NOTE).

**NOTE :** 1<sup>oUtilisation d'une spatule : Si l'on utilise une spatule métallique, tremper de temps en temps la lame dans l'eau pour éviter que la matière colle dessus.</sup>

2<sup>oFournisseur des produits de Réparation :</sup>

La trame portant le nom de CREANETTE POLYESTER et l'insonorisant I. F. F. sont vendus par :

### **ÉTABLISSEMENTS KELLER**

21, quai de Boulogne

**BOULOGNE-SUR-SEINE**

Tél. : MOLitor 65-10