

Le, 23 Mars 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 27

VEHICULES TOUS TYPES

OUTILLAGE SPECIAL

Nous publierons périodiquement par Note d'Information, des renseignements relatifs aux outils spéciaux utilisés pour la réparation de nos véhicules.

Les renseignements porteront sur :

- Les outils supprimés du catalogue Fenwick.
- Les outils nouveaux.
- Les conseils d'utilisation des outils existants.

MODIFICATIONS APORTEES A L'OUTILLAGE DEPUIS JANVIER 1967.

Outils supprimés.

1608 T Extracteur de poussoirs à réaliser par l'utilisateur (demander le plan MR 3670).

1738 T }
1739 T }
1740 T } Extracteurs divers. Remplacés par l'extracteur-décolleur 2405-T.
1753 T }
2032 T }

2694 T } Outils de carrosserie.
2695 T }

Outils nouveaux.

2313 T Appareil de contrôle de la chasse (véhicules «A» tous types) remplace 2315 T (il est possible de transformer un appareil 2315 T en 2313 T à l'aide du jeu de plaquettes 2312 T).

- 2665 T Outil pour pose des rivets écrous OTALU. Remplace la pince 2663 T.
- 3052 T Mandrin pour montage de la bague «CALCAR» de vilebrequin 3 CV (voir N.T. 50 A).
- 3318 T Support pour travaux sur pivots DS 21 à l'étau.
- 3572-T Calibre pour réglage de la répartition du freinage (Véhicule N et P).
- 3573 T Calibre pour réglage de répartition du freinage T 60 DIP car).
- 3653 T Montage pour mise en place du couvercle de pompe HP tous types. Remplace 2287 T.

Conseils d'utilisation.

- 1930 T Cône pour mise en place du protecteur caoutchouc. Il faut graisser abondamment la surface extérieure de cet outil avant d'engager la gaine d'étanchéité de transmission (Voir Opération DS et ID 372-1 des Dictionnaires de Réparations N° 465 et 472).