

Le, 12 Juin 1967

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

NOTE D'INFORMATION N° 35

VEHICULES « D » TOUS TYPES

Pompe haute pression

Les arbres de pompe haute pression avec roulement DS 391-07b vendus par le Service des Pièces Détachées sont imprégnés de L.H.M. depuis Juillet 1967. Précédemment, ils étaient imprégnés de L.H.S.2.

Pour éviter toute erreur, une notice jointe à chaque arbre de pompe précisera que la pièce est imprégnée de L.H.M.

Les arbre de pompe ne comportant pas de notice sont imprégnés de L.H.S.2 et ne seront plus vendus après l'épuisement du stock.

REPARATION.

- 1°) Pour utiliser un arbre de pompe imprégné de L.H.S.2 dans une pompe fonctionnant au L.H.M., rincer la pièce à l'alcool, souffler à l'air comprimé et imprégner de L.H.M.
- 2°) Pour utiliser un arbre de pompe imprégné de L.H.M. dans une pompe fonctionnant au L.H.S.2, rincer la pièce à l'essence, puis à l'alcool, souffler à l'air comprimé et imprégner de L.H.S.2.
- 3°) Dans le cas où l'arbre de pompe est monté dans une pompe fonctionnant avec le liquide dont est imprégné la pièce, il n'est pas utile de le nettoyer avant montage.